


**ВИНТОВЫЕ  
КЛЕММЫ С  
РАЗМЫКАТЕЛЯМИ**

**ASK 2 B**

Ширина: 8 мм

■ **360 119**

■ **360 110**







**ASK 3 A**

Ширина: 6,2 мм

■ **353 109**

■ **353 100**



Технические данные		Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)		500 V ~ / 6,3 A / 6 мм <sup>2</sup>			500 V ~ / 16 A / 4 мм <sup>2</sup>			
UL / CSA		300 V ~ / 6,3 A / AWG 26 - 8			600 V ~ / 16 A / AWG 26 - 10			
<b>Подключаемые Провода</b>								
Одножильный / Многожильный		0,5 - 10 мм <sup>2</sup> / 1,5 - 10 мм <sup>2</sup>			0,5 - 6 мм <sup>2</sup> / 0,5 - 6 мм <sup>2</sup>			
AWG Сечение / Многожильный с Наконечником		26 - 8 / 1,5 - 6 мм <sup>2</sup>			26 - 10 / 0,5 - 4 мм <sup>2</sup>			
Длина Снятия Изоляции / Момент Затягивания		12 мм / 0,8 Нм			10 мм / 0,5 Нм			
<b>Данные Для Заказа</b>		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
Полиамид 6.6		Серый	ASK 2 B	<b>360 119</b>	25	ASK 3 A	<b>353 109</b>	50
<b>Торцевая Крышка</b>		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
Ширина 1,5 мм - Полиамид 6.6		Серый	NPP ASK 2	<b>450 049</b>	25	NPP ASK 3	<b>450 059</b>	10
 NPP ASK 3  NPP ASK 2								
<b>Перемычка</b>					Тип	№ для Заказа	Упак.	
					UK 4/2	<b>476 232</b>	25	
					UK 4/3	<b>476 233</b>	20	
					UK 4/4	<b>476 234</b>	15	
<b>Технические данные</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключаемые максимальные сечения</li> <li>Максимальный ток нагрузки</li> <li>• Расчетное импульсное напряжение / Степень загрязнения</li> <li>• Группа изоляционного материала / Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1</li> <li>• Степень защиты / Частичная изоляция</li> </ul>		0,5 - 10 мм <sup>2</sup> / 10 мм <sup>2</sup> / 6,3 A			0,2 - 6 мм <sup>2</sup> / 6 мм <sup>2</sup> / 16 A			
		6 kV / 3			6 kV / 3			
		1 / B5			1 / B4			
		IP 20 / -			IP 20 / -			
<b>Маркировка Клемм</b>								
		Смотрите страницу 138 - 141 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 138 - 141 для подбора маркировки.			


• Смотрите страницу 181 для подбора отвёртки.

## AVK 2,5 EA

Ширина: 6 мм

324 949

324 940




## AVK 2,5 CCA

Ширина: 6 мм

324 939

324 930



Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение		
400 V / 16 A / 2,5 мм <sup>2</sup>			400 V / 16 A / 2,5 мм <sup>2</sup>		
0,5 - 4 мм <sup>2</sup> / 0,5 - 4 мм <sup>2</sup>			0,5 - 4 мм <sup>2</sup> / 0,5 - 4 мм <sup>2</sup>		
26 - 12 / 0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup>			26 - 12 / 0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup>		
10 - 0,5 Нм			10 - 0,5 Нм		
Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
AVK 2,5 EA	324 949	80	AVK 2,5 CCA	324 939	50
Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
NPP AVK 2,5 CC	444 139	25	NPP AVK 2,5 CC	444 139	25
0,5 - 4 мм <sup>2</sup> / 4 мм <sup>2</sup> - 16 A			0,5 - 4 мм <sup>2</sup> / 4 мм <sup>2</sup> - 16 A		
8 kV / 3			8 kV / 3		
1 / В3			1 / В3		
IP 20 / -			IP 20 / -		
Смотрите страницу 138 - 141 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 138 - 141 для подбора маркировки.		

• Смотрите страницу 181 для подбора отвёртки.


**ВИНТОВЫЕ  
КЛЕММЫ С  
РАЗМЫКАТЕЛЯМИ**

**ASK 3 MB**

Ширина: 62 мм

■ 363 009

■ 363 000






**ASK 3 FB**

Ширина: 62 мм

■ 362 009

■ 362 000



Технические данные	Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение				
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)	500 V ~ / 16 A / 4 мм <sup>2</sup>			500 V ~ / 16 A / 4 мм <sup>2</sup>				
UL / CSA	600 V ~ / 10 A / AWG 26 - 10			600 V ~ / 10 A / AWG 26 - 10				
<b>Подключаемые Провода</b>								
Одножильный / Многожильный	0,5 - 6 мм <sup>2</sup> / 0,5 - 6 мм <sup>2</sup>			0,5 - 6 мм <sup>2</sup> / 0,5 - 6 мм <sup>2</sup>				
AWG Сечение / Многожильный с Наконечником	26 - 8 / 0,5 - 4 мм <sup>2</sup>			26 - 10 / 0,5 - 4 мм <sup>2</sup>				
Длина Снятия Изоляции / Момент Затягивания	10 мм / 0,5 Нм			10 мм / 0,5 Нм				
<b>Данные Для Заказа</b>								
		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
Полиамид 6.6		Серый	ASK 3 MB	363 009	20	ASK 3 FB	362 009	20
<b>Торцевая Крышка</b>								
		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
Ширина 1,5 мм - Полиамид 6.6		Серый	NPP ASK 3	450 059	10	NPP ASK 3	450 059	10
 <p>NPP ASK 3</p>								
<b>Перемычка</b>								
		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
		UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25	
		UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20	
		UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15	
<b>Технические данные</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключаемые максимальные сечения</li> <li>Максимальный ток нагрузки</li> <li>• Расчетное импульсное напряжение / Степень загрязнения</li> <li>• Группа изоляционного материала / Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1</li> <li>• Степень защиты / Частичная изоляция</li> </ul>		0,2 - 6 мм <sup>2</sup> / 6 мм <sup>2</sup> / 16 A			0,2 - 6 мм <sup>2</sup> / 6 мм <sup>2</sup> / 16 A			
		6 kV / 3			6 kV / 3			
		1 / B4			1 / B4			
		IP 20 / -			IP 20 / -			
<b>Маркировка Клемм</b>								
Смотрите страницу 138 - 141 для подбора маркировки.				Смотрите страницу 138 - 141 для подбора маркировки.				

• Смотрите страницу 181 для подбора отвёртки.

